

11. Результати досліджень

№ п/п	Тип джерела випромі- нювання	Робоча частота, МГц	Потуж- ність, Вт	Режим роботи джерела випромі- нювання	Відстань від дже- рела ви- проміню- вання, м	Висота від підлоги, м	Час перебу- вання в зоні дії	Напруженість ЕСП				Щільність потоку енергії мкВт/см ²		Засоби захисту	Примітка		
								Е –к В/м		Н – А/м		Дослід. знач.	ГДР			Дослід. знач.	ГДР
								Дослід. знач.	ГДР	Дослід. знач.	ГДР						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Корпус №1.														нчп-нижче		
1.	Проекційна				0,2	1,3	3 год.	нчп	34,6						чутливості		
	апаратура														вимірюва-		
2.	-//-				0,2	1,3	3 год.	нчп	34,6						льних		
3.	ПК				0,05	1,2	5год.	нчп	26,8						приладів		
4.	-//-				0,05	1,2	5год.	нчп	26,8								
5.	ПК				0,05	1,2	4год.	нчп	30								
6.	ПК				0,05	1,2	4год.	нчп	30								
	Корпус №7.																
7.	Проекційна				0,2	1,3	4 год.	нчп	30								
	апаратура																
8.	-//-				0,2	1,3	4 год.	нчп	30								

Дослідження проводив фельдшер лаборант Зайченко О. М.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

Напруженість ЕСП в проведених вимірах нижче чутливості вимірювальних приладів.

Директор ВП Голосіївський міжрайонний відділ

(філія) лабораторних досліджень

Матвієнко А.П.

Санітарний лікар Булавін К. М.

М.П.

(підпис)

(підпис)